

**LÍNEA INDUSTRIAL**

**Botín 51FA**



\*Imagen ilustrativa

Algunos trabajos demandan un plus de resistencia. Quienes afrontan las exigencias diarias de industrias como la petrolera, metalúrgica, agropecuaria o de la construcción lo saben bien. Para ellos esta línea, confeccionada a la altura de las circunstancias.

**DESCRIPCIÓN**

MODELO: BOTÍN DE SEGURIDAD  
ARTÍCULO: 51FA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**CAPELLADA**

Exterior: Flor HQ 100%.  
Interior: Forro textil con tratamiento antimicrobiano.  
Caña: Elastizada para rápido descalce.

**PUNTERA**

Acero.

**NUMERACIÓN**

Desde el Nº 35 al Nº 47.

**PLANTA**

D - Dieléctrico.  
Poliuretano Bidensidad por inyección directa al corte.  
Autolimpiante.  
Resistente a hidrocarburos.  
Excelente grip (adherencia al suelo).  
Resistente a la flexión.  
Resistente a la abrasión.

**OPCIONAL - COBERTURA ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS**  
"P" Plantilla de Tela Antipunzonado resistente a la perforación.

**TECNOLOGÍAS**

- CW AIR
- CW FLEX
- CW REFLEX
- CW ECO
- 100% CUERO ARGENTINO
- CW IMPACT
- CW DRY
- CW EVA-MOLD
- HORMAS EXTRA ANCHAS
- PUNTERAS DE ACERO
- CW CLEAN
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- CW METATARSAL
- RESISTENCIA DIELECTRICA
- CW SAFE



Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3610:2015 según resolución 896/99 de la Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 299/2011 exige a los empleadores entregar este tipo de elementos de protección a sus empleados.

Comprometidos de manera voluntaria en hacer cada día una industria más segura y sustentable.

Fecha de última revisión: 01/02/2024

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

**TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CALZADO**

Las medidas son aproximadas y pueden variar.

Francés (Europa)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Largo Francés (Descalzo y con medias - cm.)	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3