

LÍNEA INDUSTRIAL

Zapato 541ZA

Algunos trabajos demandan un plus de resistencia.

Quienes afrontan las exigencias diarias de industrias como la petrolera, metalúrgica, agropecuaria o de la construcción lo saben bien.

Para ellos esta línea, confeccionada a la altura de las circunstancias.



*Imagen ilustrativa

DESCRIPCIÓN

MODELO: ZAPATO DE SEGURIDAD
ARTÍCULO: 541ZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPELLADA

Exterior: Flor HQ 100%.
Interior: Forro textil con tratamiento antimicrobiano.
Cuello: Acolchado.
Lengüeta: Forrada.

PUNTERA

Acero.

NUMERACIÓN

Desde el N° 35 al N° 47.

PLANTA

D - Dieléctrico.
TPU / PU por inyección directa al corte.
Autolimpiante.
Resistente a hidrocarburos.
Excelente grip (adherencia al suelo).
Resistente a la flexión.
Resistente a la abrasión.

OPCIONAL - COBERTURA ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS
"P" Plantilla de Tela Antipunzonado resistente a la perforación.

TECNOLOGÍAS

- CW AIR
- CW FLEX
- CW REFLEX
- CW ECO
- 100% CUERO ARGENTINO
- CW IMPACT
- CW DRY
- CW EVA-MOLD
- HORMAS EXTRA ANCHAS
- PUNTERAS DE ACERO
- CW CLEAN
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- CW METATARSAL
- RESISTENCIA DIELECTRICA
- CW SAFE



Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3610:2015 según resolución 896/99 de la Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 299/2011 exige a los empleadores entregar este tipo de elementos de protección a sus empleados.

Comprometidos de manera voluntaria en hacer cada día una industria más segura y sustentable.

Fecha de última revisión: 01/02/2024

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CALZADO

Las medidas son aproximadas y pueden variar.

Francés (Europa)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Largo Francés (Descalzo y con medias - cm.)	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3