

## LÍNEA INDUSTRIAL

### Zapato 541ZA

Algunos trabajos demandan un plus de resistencia.

Quienes afrontan las exigencias diarias de industrias como la petrolera, metalúrgica, agropecuaria o de la construcción lo saben bien.

Para ellos esta línea, confeccionada a la altura de las circunstancias.



\*Imagen ilustrativa

## DESCRIPCIÓN

MODELO: ZAPATO DE SEGURIDAD  
ARTÍCULO: 541ZA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CAPELLADA

Exterior: Flor HQ 100%.

Interior: Forro textil con tratamiento antimicrobiano.

Cuello: Acolchado.

Lengüeta: Forrada.

### PUNTERA

Acero.

### NUMERACIÓN

Desde el N° 35 al N° 47.

### PLANTA

D - Dieléctrico.

TPU / PU por inyección directa al corte.

Autolimpiante.

Resistente a hidrocarburos.

Excelente grip (adherencia al suelo).

Resistente a la flexión.

Resistente a la abrasión.

**OPCIONAL - COBERTURA ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS**  
"P" Plantilla de Tela Antipunzonado resistente a la perforación.

## TECNOLOGÍAS



CW AIR



CW FLEX



CW REFLEX



CW ECO



100% CUERO  
ARGENTINO



CW IMPACT



CW DRY



CW EVA-MOLD



HORMAS EXTRA  
ANCHAS



PUNTERAS  
DE ACERO



CW CLEAN



RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS



CW METATARSAL



RESISTENCIA  
DIeléCTRICA



CW SAFE



Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3610:2015 según resolución 896/99 de la Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 299/2011 exige a los empleadores entregar este tipo de elementos de protección a sus empleados.

Comprometidos de manera voluntaria en hacer cada día una industria más segura y sustentable.

Fecha de última revisión: 01/02/2024

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

## TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CALZADO

Las medidas son aproximadas  
y pueden variar.

Francés (Europa)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Largo Francés (Descalzo y con medias - cm.)	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3