

## Zapatilla 641ZA

Nuestra línea de alta gama por diseño y confort. Su estética está un paso adelante del resto. Y ahora, gracias a la inclusión de punteras de aluminio, trabajar se vuelve mucho más liviano manteniendo estrictos estándares de seguridad.



\*Imagen ilustrativa

### DESCRIPCIÓN

MODELO: ZAPATILLA DE SEGURIDAD  
ARTÍCULO: 641ZA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CAPELLADA

Cuero: Combinación de cuero flor HQ 100% + Textil.  
Forro interno: Textil con tratamiento antimicrobiano.  
Plantilla: Moldeada.  
Cuello: Acolchado.  
Lengüeta: Forrada y acolchada.

#### PUNTERA

Aluminio.

#### NUMERACIÓN

Desde el N° 35 al N° 46.

#### PLANTA

D - Dieléctrico.  
PU/PU Bidensidad por inyección directa al corte.  
Autolimpiante.  
Resistente a hidrocarburos.  
Excelente grip (adherencia al suelo).  
Resistente a la flexión.  
Resistente a la abrasión.

**OPCIONAL - COBERTURA ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS**  
"P" Plantilla de Tela Antipunzonado resistente a la perforación.

### TECNOLOGÍAS



CW AIR



CW FLEX



CW REFLEX



CW ECO



100% CUERO  
ARGENTINO



CW IMPACT



CW DRY



CW EVA-MOLD



HORMAS EXTRA  
ANCHAS



PUNTERAS  
DE ALUMINIO



CW CLEAN



RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS



CW METATARSAL



RESISTENCIA  
DIELECTRICA



CW SAFE



Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3610:2015 según resolución 896/99 de la Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 299/2011 exige a los empleadores entregar este tipo de elementos de protección a sus empleados.

Comprometidos de manera voluntaria en hacer cada día una industria más segura y sustentable.

Fecha de última revisión: 01/06/2024

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

### TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CALZADO

Las medidas son aproximadas  
y pueden variar.

Francés (Europa)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Largo Francés (Descalzo y con medias - cm.)	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6